

11 Reglement Sectie Brandstof Circuit 1:10

Dit Reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement NOMAC en is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijd Reglement.

11.1 Technisch Reglement 200mm (sedan)

Modelwagens die niet conform dit technisch reglement zijn bevonden, worden onderworpen aan de sanctie(s) genoemd in artikel 5.11.9 (tenzij anders vermeldt in dit reglement).

Alle specificaties en afmetingen vermeldt in dit reglement zijn maximum waarden en dienen beschouwd te worden met 2 cijfers achter de komma (mits expliciet anders vermeld).

Bijvoorbeeld: 5mm moet gelezen worden als 5,00mm

11.1.1 Afmetingen en gewichten

- Schaalverhouding: 1:10
- Breedte zonder body: maximaal 200 mm
- Breedte met body: maximaal 205 mm
- Minimum gewicht: 1650 gram inclusief transponder.
- 2wd en 4wd zijn toegestaan.
- De modelwagens moeten van een doeltreffende rem en koppeling voorzien zijn.
- Eén (1) mechanische rem. Afzonderlijke rem op de voorwielen is niet toegestaan.
- Versnellingsbak toegestaan met maximaal 2 versnellingen.

11.1.2 Motor, uitlaat en inlaat

In de BC10 klasse moet een Novarossi N12T1 of Sturm (Novarossi bestelnummer: N12T1 of Sturm) *of Sonic PSS .12 (Sonic bestelnummer: #SO PS.12)* motor gebruikt worden.

Modificaties aan de motor, uitlaat, bocht of carburateur worden bestraft met royeren van de deelnemer voor het kalenderjaar.

Het is alleen toegestaan om andere gloeipluggen dan standaard te gebruiken.

Revisie of reparatie van motoren dient te geschieden met de originele onderdelen conform de onderdelenlijst van Novarossi *en Sonic*.

Onderdelen mogen niet tussen Sonic en Novarossi motoren uitgewisseld worden.

Het gebruik van een EFRA-goedgekeurde inlaatgeluiddemper (zgn. INS-box) is verplicht. De demper dient in originele staat te worden gebruikt. Deze verplichting vervalt indien de heat of (sub-) finale tot "nat" wordt verklaard door de wedstrijdleiding.

De inlaatgeluiddemper moet een EFRA type goedkeuring hebben e.e.a conform de lijst die EFRA heeft gepubliceerd.

In de BC10 Klasse moet een Hipex 1/10 Low Noise exhaust (bestelnummer MA120028 EFRA nummer 2673) met de Hipex 35LN(bestelnummer CL120036) bocht gebruikt worden. ***De bocht gaat zeer strak over het Sonic uitlaatrubber. Derhalve mag uitsluitend de flens aan de motorzijde van de bocht iets verruimd worden. De ingang van de bocht mag hierdoor niet aangepast worden!***

Modificaties aan *de motor, uitlaat, bocht of carburateur* worden bestraft met royeren van de deelnemer voor het kalenderjaar.

11.1.3 Tank en brandstof

Maximum inhoud brandstoftank inclusief slangen tot aan de carburateur: 75 cc. Losse inserts zijn niet toegestaan.

De gebruikte brandstof mag geen hoger soortelijk gewicht hebben dan 0,87 gr/cm3. Dit komt overeen met een nitropercentage van 16%. Het soortelijk gewicht wordt gemeten met een door de NOMAC beschikbaar gesteld gekalibreerd apparaat ("NITRO-MAX").

Sectie Brandstof Circuit 1:10

11.1.4 Banden

Er wordt gereden met een voorgeschreven standaard band. De sectie BC10 schrijft een tender uit voor de bandenleverancier, 2 maanden voor de eerste wedstrijd zal bekend worden gemaakt met welk merk gereden zal worden. Bij het niet gebruiken van deze band of overtreding van het banden reglement zal de deelnemer voor het kalenderjaar worden geroeyeerd.

Uitgangspunten voor de banden zijn:

Een merk en type band voor het gehele seizoen.

- 37 shore voorband en 40 shore achterband;
- Smeren is niet toegestaan;
- Banden(het rubber / foam)mogen geslepen worden om de diameter kleiner te maken;
- Het ruimen / aanpassen van de velg is niet toegestaan;
- De leverancier van banden word verplicht iemand ter plekke hebben om mee te helpen met uitleveren,dit mag een deelnemende rijder zijn;
- Een rijder mag maximaal 4 sets banden aanschaffen tijdens een N.K. wedstrijd;
- ***Als een heat of finale nat wordt verklaard door de wedstrijdleiding moet een van volgende banden gebruikt worden:***
 - ***De standaard foam band zoals bij droog weer wordt gebruikt.***
 - ***De pit-shimizu D01J (dunlop) D20 24mm regenband.***
 - ***De Sorex 32R.***
 - ***De Volante V3 Tough 32R. (artikelnr V3T-PG32R)***
- Maximaal EUR 15,00 (prijsniveau 2015) per set voor en achterbanden.

De banden voor de 1 wedstrijd zijn op aanvang van de wedstrijddag verkrijgbaar vanaf 08.30, er zijn maximaal 4 sets banden per rijder te koop.

De banden worden bij het uitleveren gemerkt met een(per wedstrijd)verschillend merkteken middels een sticker, merkstift of verfpfen. De leverancier houd een administratie bij waarin staat hoeveel banden elke rijder gekocht heeft. Indien mogelijk worden de banden per rijder individueel van een markering voorzien.

Een leverancier moet 120 sets (voor en achter) beschikbaar hebben voor het N.K. weekend.

Mocht de leverancier de banden niet kunnen leveren dan wordt dit 2 weken voor de wedstrijd aangegeven en zal geen standaard band worden gebruikt.

Mocht een leverancier niet kunnen leveren wordt de leverancier uitgesloten van verdere leveringen.

11.1.5 Body

Toegelaten zijn 1:10 bodies conform de lijst die EFRA publiceert in het jaar van het kampioenschap. De volgende uitsnijdingen in de body zijn toegestaan:

- a) Een gat met een maximaal maat van 50 mm gemeten in iedere richting voor tanken waarbij het midden van, dit gat zich recht boven het midden van de tankdop bevindt;
- b) Één (1) gat in het dak voor de gloeiplugstekker van maximaal 35 mm;
- c) Een gat voor de uitlaat dat een redelijke maat heeft;
- d) De voorste zijruiten en de achterraut mogen verwijderd worden;
- e) Gaten van maximaal \varnothing 10mm zijn toegestaan voor antenne, carburateur verstelling en transponder bevestiging;
- f) De achterzijde mag niet hoger worden weggesneden dan 50mm boven de grond, gemeten met een 10mm spacer onder het chassis;
- g) Dakhoogte: minimaal 120mm gemeten met een 10mm spacer onder het chassis.

De body moet duidelijk zichtbaar zijn op het circuit. Dit is ter beoordeling van de wedstrijdleiding welke kan verzoeken om de body te laten wisselen.

Voor herkenbaarheid van de deelnemers op de baan tijdens de race moeten de bodies worden voorzien van tenminste twee duidelijk zichtbare kleuren.

Herkenbaarheid is hier het sleutelwoord: de kleuren moeten duidelijk genoeg zijn om onderscheid te kunnen maken vanaf de rijdersstelling tijdens de race.

Het kleuren van alleen de vleugel op de body is niet voldoende.

Alle (niet verwijderde delen van) ramen moeten transparant blijven.

Versteigers (voor de body) zijn niet toegestaan.

De bodyhoogte wordt gemeten met de Hudy #107770.

11.1.6 Vleugel (spoiler)

Spoilers en vleugels zijn alleen toegestaan voor zover deze op de 1:1 auto ook toegepast worden en dienen op de originele plaats met schroeven gemonteerd te worden.

De vleugel inclusief zijplaten mag niet boven het dak uitsteken.

Het meten van de hoogte van de vleugel (spoiler) ten opzichte van het dak (bovenkant) wordt met behulp van de Spoiler Hoogte meter gedaan. Deze methode zal uitgevoerd worden als de auto op 10mm spacers staat en op een vlakke plaat.

Een verbogen vleugel door een crash zal door de technische keuring / wedstrijdleiding beoordeeld worden.

De achterzijde van de vleugel mag niet meer dan 10mm achter het meest achterwaartse punt van de body uitsteken.

Maximale vleugel-breedte inclusief zijplaten: 200 mm

Maximale vleugel-koorde: 55 mm

Vleugel zijplaten: maximaal: 35 x 50 mm

De Vleugel hoeft niet gespoten te worden.

11.1.7 Technisch keuring

De technische keuring van elke auto na heats en finales zal minimaal bestaan uit:

- Controle van banden op juiste merktekens;
- Gebruik juiste INS box, motor en uitlaat;
- Hoogte van body en vleugel;
- Gewicht;
- Breedte.

Voor de breedte van de auto zal op de volgende wijze gemeten worden:

De auto moet vooruit en achteruit vrijrijdend door de 200 millimeter bak van de NOMAC kunnen.

Hierbij mag de auto er niet uit klimmen. Ingeval van twijfel zal de bak aan de achterzijde 15 centimeter worden opgetild en zal de auto zelfstandig uit de bak moeten rijden. De lengte van de NOMAC bak is 45 centimeter en de hoogte van de breedtegeleiders is 15 millimeter.

Na de finales worden de motoren van de winnaar en 1 of 2 door de wedstrijdleiding en/of sectiebestuur aan te wijzen rijders open gemaakt en gecontroleerd op naleving van het reglement.

De motor wordt geopend door de rijder zelf of door iemand door de rijder aangewezen.

11.1.8 Regenauto

Wanneer de wedstrijd 'nat' wordt verklaard door de wedstrijdleiding, mag de deelnemer een 'regen-auto' inzetten. Deze auto dient vooraf aan de technische controle te worden aangeboden.

Sectie Brandstof Circuit 1:10

11.2 Wedstrijdreglement

11.2.1 Klasse indeling rijders

Het Nederlands Kampioenschap BC10 wordt als 1 klasse verreden. De BC10 sectie kent 2 groepen rijders:

- De NK groep bevat alle licentiehouders, en al deze rijders strijden om de titel van Nederlands Kampioen BC10.
- De Nomac cup groep kent een eigen puntensysteem en zal uit de minder ervaren en beginnende BC10 rijders bestaan.
- Het sectie bestuur bepaalt wie er in de Nomac groep valt.
Aan het einde van het seizoen zijn er prijzen voor de top drie uit het N.K. en Nomac klassement.

11.2.2 Competitie opzet

In iedere klasse worden zes (6) wedstrijden verreden. Voor elke rijder tellen de vier (4) beste resultaten voor het kampioenschap. Bij gelijke stand telt het schrapresultaat. Indien er met het schrapresultaat nog steeds een gelijke stand ontstaat, telt het resultaat van de laatste wedstrijd.

11.2.3 Wedstrijdsysteem

Het wedstrijd tijd systeem is gebaseerd op een ABC-Finale systeem. Er zijn 3 kwalificaties series en 2 finale, series.

De kwalificatie bestaat uit een vijf (5) minuten durende heat waarbij het beste resultaat telt voor het kwalificatie resultaat. (meeste aantal ronden in snelste tijd).

Rijders dienen zoveel mogelijk op gelijke sterkte te worden ingedeeld in de kwalificatie series. In principe worden er per serie 4 heats ingedeeld met evenredig verdeelde rijders. Het sectiebestuur zal naar eer en geweten de rijders indelen en de indeling uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de race aan de wedstrijdleiding toesturen.

Finales:

Op basis van het kwalificatie klassement worden de finales opgemaakt volgens het ABC systeem. Alle finales duren 20 minuten. De finales worden allemaal 2 keer verreden.

De A finale bestaat in principe uit 10 rijders. De B en C finales worden evenredig verdeeld onder het resterend aantal rijders.

Indien er 20 rijders of minder zich kwalificeren voor de finales dan worden alleen A en B finale verreden.

Als er minder dan 16 rijders zich kwalificeren voor de finales worden de finale plaatsen als volgt ingedeeld: de top 8 start in de A finale, de rest in de B finale.

Bij 11 of minder gekwalificeerde rijders start iedereen in de A finale.

Uitstel

Uitstel wordt alleen verleend voor de finales. Per finale éénmalig en bedraagt maximaal 5 minuten.

Dagindeling:

Tijdens de vrije training op zaterdag en zondag ochtend rijden de BC10 NK rijders gescheiden van eventuele gast klassen. Afhankelijk van het aantal aanwezige rijders wordt een redelijke verdeling gemaakt, waarbij minimaal 30 minuten van ieder uur voor de NK rijders beschikbaar moet zijn.

De planning van de racedag is er op gericht om de laatste finale om 16:50 te laten finishen. Later mag indien het circuit het toelaat en dit wenselijk geacht wordt. Het doel is om ruimte in kwalificatie, lunch en finale schema te houden.

Tijdschema:

Het tijdschema van de wedstrijd is als volgt(aanpassingen zijn mogelijk na overleg van sectie en de wedstrijdleiding):

09.30 - 09.45	Rijderbriefing	14.00 - 14.25	Finale C 1
10.00 - 10.30	Vrij rijden	14.30 - 14.55	Finale B 1
10.40 - 11.20	Kwalificatie 1	15.00 - 15.25	Finale A 1
11.30 - 12.10	Kwalificatie 2	15.30 - 15.55	Finale C 2
12.20 - 13.00	Kwalificatie 3	16.00 - 16.25	Finale B 2
13.00 - 14.00	Pauze	16.30 - 16.55	Finale A 2

Dag uitslag:

De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald door het resultaat van beide finale series samen te voegen. Samenvoegen gebeurt op puntenbasis, waarbij de nr 1 van de finale 1 punt krijgt tot en met plek 10, 10 punten.

Bij gelijke punten telt het aantal ronden en tijd als tie-breaker waar eerst het meeste aantal ronden en dan, de korste totale tijd bepalend is.

Er zijn prijzen voor de top 3 van elke finale.

Punten telling:

De toekenning van de titels Nederlands Kampioen en Kampioen Nomac Cup worden bepaald door een punten klassement.

Alle licentiehouders scoren punten voor het N.K. klassement. Alleen de door de sectie aangewezen licentiehouders scoren punten voor de Nomac Cup. Punten worden toegekend voor kwalificatie en finale uitslag van iedere wedstrijd volgens onderstaande tabellen.

<i>Kwalificatie</i>					<i>Finale</i>			
<i>Rang</i>	<i>Punten</i>	<i>Rang</i>	<i>Punten</i>		<i>Rang</i>	<i>Punten</i>	<i>Rang</i>	<i>Punten</i>
1	30	16	15		1	90	16	45
2	29	17	14		2	87	17	42
3	28	18	13		3	84	18	39
4	27	19	12		4	81	19	36
5	26	20	11		5	78	20	33
6	25	21	10		6	75	21	30
7	24	22	9		7	72	22	24
8	23	23	8		8	69	23	24
9	22	24	7		9	66	24	21
10	21	25	6		10	63	25	18
11	20	26	5		11	60	26	15
12	19	27	4		12	57	27	12
12	18	28	3		12	54	28	9
14	17	29	2		14	51	29	6
15	16	30	1		15	48	30	3

Sectie Brandstof Circuit 1:10

11.2.4 Baaninzetten

De baaninzetter dient uiterlijk 2 minuten voor de start van een finale op zijn post te zijn.

De baaninzetter dient uiterlijk 1 minuut voor de start van een heat op zijn post te zijn.

Niet op tijd op de post aanwezig zijn wordt altijd bestraft met 30 strafpunten. Deze strafpunten zijn niet schrapbaar.

Niet op tijd op de post aanwezig zijn tijdens de heat zal bovendien bestraft worden met 1 ronde aftrek op de beste heatscore van de dag.

Niet op tijd op de post aanwezig zijn tijdens een finale zal bovendien worden bestraft met het schrappen van het laatst behaalde resultaat.

Rechtstreeks geplaatste rijders die ondanks de oproep van de wedstrijdleiding niet baan inzetten, krijgen een startverbod voor de finale.

11.2.5 Startprocedure

Kwalificatie:

Vanaf het 30-seconden signaal moeten de auto's de pits in en is de uitgang van de pitsstraat gesloten. Op signaal van de starter zullen de auto's door de helpers naar de start worden gebracht.

Na de start zal de wedstrijdleader de uitgang van de pits weer openen op een door hem te kiezen moment. Auto's die niet voor de aanvang van de aftelprocedure aan de start zijn dienen uit de pits te starten.

Negeren van het gebod om uit de pits te starten zal worden bestraft met het verlies van het resultaat van de heat. De wagens worden op signaal van de starter stuk voor stuk vanaf een vooraf aangegeven streep op het circuit gestart. Deze streep dient zo kort mogelijk voor de tellus zijn geplaatst. Na iedere serie wordt de startvolgorde doorgeschoven:

- In de eerste serie is de start volgorde 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
- In de tweede serie 4/5/6/7/8/9/10/1/2/3
- In de derde serie 7/8/9/10/1/2/3/4/5/6.

Het beste heat-resultaat van elke rijder bepaalt de indeling in de finales.

Finale:

Vanaf het 30-seconden signaal moeten de auto's de pits in en is de uitgang van de pitsstraat gesloten. Op signaal van de starter zullen de auto's door de helpers naar de start worden gebracht. Na de start zal de wedstrijdleader de uitgang van de pits weer openen op een door hem te kiezen moment

Auto's die niet voor de aanvang van de aftelprocedure aan de start zijn dienen uit de pits te starten. De aftel procedure begint bij het "10" (seconden) signaal.

11.2.6 Vrije inschrijving

Clubleden die aan een NK wedstrijd willen deelnemen om eens aan de sfeer te proeven kunnen dat doen middels een vrije inschrijving. Zij dienen zich dan uiterlijk op de woensdag voor de wedstrijd bij de organisator aan te melden.

Het Sectiebestuur bepaalt of het clublid mag meedoen en in welke klasse.

Er is geen limiet aan het aantal keer dat een clublid mag meedoen met een vrije inschrijving. Het clublid zal niet in het kampioenschap mee worden geteld en alleen in de einduitslag vermeld worden. Rijders die uitgesloten zijn van deelname aan wedstrijden georganiseerd door de NOMAC of een daarbij aangesloten instelling, kunnen niet deelnemen middels een vrije inschrijving. Het maximum aantal vrije inschrijvingen wordt bepaald aan de hand van het aantal BC10 licentiehouders.

Het inschrijfgeld bedraagt €15 en moet voor het rijden voldaan worden bij de organisator.

11.3 Aanvullende regels

11.3.1 Draadloze communicatie apparatuur

Het is toegestaan gebruik te maken van draadloze communicatie apparatuur tussen helper en rijder. De communicatie apparatuur moet voldoen aan de vergunningsvrije PMR446 standaard en mag maar één oor bedekken zodat het andere oor de omroepinstallatie nog kan horen.

